

庆铃双排四驱（排涝）救险车
JDF5030XXHQ6



技术参数

底盘型号: QL1030CZHW2（庆铃汽车股份有限公司）
发动机型号 / 功率: 4KH1CT6H1/105kw
外形尺寸(长×宽×高): 5660×1885×2000（mm）
总质量: 3295kg 整备质量: 2970kg
柴油发电机组: 型号 ZJL40Z15662, 发电机组功率 30/40kw（备用）
大流量节能便携式防洪抢险泵（选装）: 流量: 500m³/h
扬程: 9m 排出口径: 200mm 电机功率: 22kw

车辆配置

底盘: 3.0T 涡轮增压, 五档手动, 分时四驱, 油耗: 8.4L/100KM, 最大扭矩: 320N·m, 后驻车雷达、影像, 定速巡航, 卤素大灯, 电动后视镜, 手动空调, 手机互联 Carplay。
上装: 厢体采用冷轧钢板材质, 全密封结构, 具有防雨、防火、防锈等特点, 左右两侧及后门上掀门（带撑杆）配置 100W 长排工程灯、带喊话器、LED 厢内照明、散热百叶窗、设备固定架, 选装倒伏式照明、四位可视倒车雷达。选装绕线盘、机动链锯、破拆、切割、焊接等。

 器材消防车（水雾消防车）
JDF5030TXFQC06



技术参数

底盘型号: QL1030CZHW2（庆铃汽车股份有限公司）
发动机型号 / 功率: 4KH1CT6H1/105kw
外形尺寸(长×宽×高): 5660×1885×2010（mm）
总质量: 3100kg 整备质量: 2725kg

车辆配置

底盘: 3.0T 涡轮增压, 五档手动, 分时四驱, 油耗: 8.4L/100KM, 最大扭矩: 320N·m, 后驻车雷达、影像, 定速巡航, 卤素大灯, 电动后视镜, 手动空调, 手机互联 Carplay。
上装: 配灭火器、消防水带等, 可根据客户需求对车辆内部器材布局合理订制搭建, 选装卫星定位行驶记录仪、前后倒车影像、细水喷雾灭火装置（水箱 300-500L）、手抬机动消防泵、各种消防器材等。

庆铃单排四驱 1 吨洒水（供水）车
JDF5030GSSQ6



技术参数

底盘型号: QL1030CZGAY
发动机型号 / 功率: 4KH1CT6H1/105kw
外形尺寸(长×宽×高): 5130×1877×1940 (mm)
总质量: 3485kg 整备质量: 2405kg
罐体载液量: 990kg
水泵: 型号: 65QZ-40/50N 流量: 40m³/h
水枪射程: 28m
扬程: 50m
自吸高度: 垂直 6.5m
输送距离: 500-1000m

车辆配置

底盘: 单排座, 5 档手动变速箱, 前置四驱, 245/70R17 轮胎, 铝合金轮毂, 前盘后鼓, ABS、EBD。遥控钥匙、前后电动车窗、电动调节后视镜、主副安全气囊、方向助力、冷暖空调、定速巡航、织物座椅、MP3。

上装: 配专用水泵及喷洒装置, 用于森林消防及远程供水灭火作业, 罐体采用优质碳钢, 可选装不锈钢材质罐体、管路; 选装警灯; 可选配手抬式车载高压泡沫泵, 扬程 400m, 最大流量 80L/min, 水平输送距离 20km, 可连续工作 8 小时。

庆铃蓝牌器材消防车
JDF5040TXFQC50/Q6

技术参数

底盘型号: QL1040BUHWY (庆铃汽车股份有限公司)
发动机型号 / 功率: 4KH1CN6LB/88kw
外形尺寸(长×宽×高): 5995×1990×2650 (mm)
总质量: 4300kg 整备质量: 3925kg

车辆配置

底盘: 庆铃双排座, 4×2 驱动, 6 档手动变速箱, 方向助力, 冷暖空调, ABS, 排气制动, 7.00R16LT 8PR 轮胎, 63L 油箱。

上装: 车箱外骨架采用高强度钢制型材焊接, 内骨架采用高强度优质铝合金型材, 内饰板采用氧化铝板, 车厢布局可根据客户要求合理定制搭建, 可根据具体器材进行配置, 运用专用夹具、托架、拖板、铝合金盒及塑料盒对器材进行固定, 车厢内设有照明装置, 整个器材箱可存放个人防护装置、照明器材、抢险救援破拆破拆工具、堵漏工具、侦检器材, 设精密仪器专用箱等消防装备。

选装: 大流量节能便携式防洪抢险泵, 流量 1000-1200m³/h。



庆铃单排四驱 1.7 吨洒水车 **4x4**
JDF5040GSSQ6



技术参数

底盘型号: QL2040CTGAY
发动机型号 / 功率: 4KH1CT6S1/110kw
外形尺寸(长×宽×高): 5270×1830×2250 (mm)
总质量: 4300kg 整备质量: 2470kg
罐体载液量: 1700kg
水泵型号: 型号: 65QZB-50/110 流量: 50m³/h
射程: 28-45m
扬程: 50-110m
自吸高度: 垂直 6.5m
输送距离: 1000-1500m

车辆配置

底盘: 五十铃柴油国六、150 马力、375 扭矩、3.0T 排量，五十铃 5 档手动变速箱，电子转换分时四驱，245/70R17 轮胎，铝合金轮毂，四轮盘式刹车，ABS、EBD、ESC、遥控钥匙、胎压监测、前后电动车窗、电动调节后视镜带电动折叠加热、主副安全气囊、方向助力、冷暖空调、定速巡航、MP5（彩色大屏 10 寸 / 收音 / USB 播放 / 蓝牙 / 车载电话 / 手机互联）。

上装: 配专用水泵及喷洒装置，用于森林消防及远程供水灭火作业，罐体采用优质碳钢，可选装不锈钢材质罐体、管路；选装警灯；可选配手抬式车载高压泡沫泵，扬程 400m，最大流量 80L/min，水平输送距离 20km，可连续工作 8 小时。

4x4 庆铃双排四驱 1.5 吨洒水车
JDF5041GSSQ6



技术参数

底盘型号: QL2040CTHWY
发动机型号 / 功率: 4KH1CT6S1/110kw
外形尺寸(长×宽×高): 5830×1830×2250 (mm)
总质量: 4300kg 整备质量: 2475kg
罐体载液量: 1500kg
水泵型号: 型号: 65QZB-50/110 流量: 50m³/h
射程: 28-45m
扬程: 50-110m
自吸高度: 垂直 6.5m
输送距离: 1000-1500m

车辆配置

底盘: 五十铃柴油国六、150 马力、375 扭矩、3.0T 排量，五十铃 5 档手动变速箱，电子转换分时四驱，245/70R17 轮胎，铝合金轮毂，四轮盘式刹车，ABS、EBD、ESC、遥控钥匙、胎压监测、前后电动车窗、电动调节后视镜带电动折叠加热、主副安全气囊、方向助力、冷暖空调、定速巡航、MP5（彩色大屏 10 寸 / 收音 / USB 播放 / 蓝牙 / 车载电话 / 手机互联）。

上装: 配专用水泵及喷洒装置，用于森林消防及远程供水灭火作业，罐体采用优质碳钢，可选装不锈钢材质罐体、管路；选装警灯；可选配手抬式车载高压泡沫泵，扬程 400m，最大流量 80L/min，水平输送距离 20km，可连续工作 8 小时。

庆铃单排四驱 1.5 吨水罐消防车 **4x4**
JDF5041GXFSG10/Q6



技术参数

底盘型号: QL2040CTGAY
发动机型号 / 功率: 4KH1CT6S1/110kw
外形尺寸(长×宽×高): 5270×1830×2730 (mm)
总质量: 4170kg 整备质量: 2520kg
罐体载液量: 1500kg
消防泵: 型号: CB10/30 流量: 30L/s @1.0MPa
消防炮: PS30W 射程: 水≥55m 扬程: 120m 供水距离: 2000m
选装: 自吸式高压远程供水灭火泵, 泵吸深 8m, 平吸距离 200m, 扬程 500-800m, 输送距离 5000m-8000m

车辆配置

底盘: 五十铃柴油国六、150 马力、375 扭矩、3.0T 排量, 五十铃 5 档手动变速箱, 电子转换分时四驱, 245/70R17 轮胎, 铝合金轮毂, 四轮盘式刹车, ABS、EBD、ESC、遥控钥匙、胎压监测、前后电动车窗、电动调节后视镜带电动折叠加热、主副安全气囊、方向助力、冷暖空调、定速巡航、MP5 (彩色大屏 10 寸 / 收音 / USB 播放 / 蓝牙 / 车载电话 / 手机互联)。
上装: 配警灯、常规消防器材, 罐体采用优质碳钢, 可选装不锈钢或 PP 材质罐体, 选装自吸式高压供水灭火泵, 具有灭火及供水等多种功能; 选装便携式水泵、行车记录仪、倒车影像等。

4x4 庆铃双排四驱 1.2 吨水罐消防车
JDF5042GXFSG10/Q6



技术参数

底盘型号: QL2040CTHWY
发动机型号 / 功率: 4KH1CT6S1/110kw
外形尺寸(长×宽×高): 5380×1830×2730 (mm)
总质量: 4130kg 整备质量: 2755kg
罐体载液量: 1200kg
消防泵: 型号: CB10/30 流量: 30L/s @1.0MPa
消防炮: PS30W 射程: 水≥55m 扬程: 120m 供水距离: 2000m
选装: 自吸式高压远程供水灭火泵, 泵吸深 8m, 平吸距离 200m, 扬程 500-800m, 输送距离 5000m-8000m

车辆配置

底盘: 五十铃柴油国六、150 马力、375 扭矩、3.0T 排量, 五十铃 5 档手动变速箱, 电子转换分时四驱, 245/70R17 轮胎, 铝合金轮毂, 四轮盘式刹车, ABS、EBD、ESC、遥控钥匙、胎压监测、前后电动车窗、电动调节后视镜带电动折叠加热、主副安全气囊、方向助力、冷暖空调、定速巡航、MP5 (彩色大屏 10 寸 / 收音 / USB 播放 / 蓝牙 / 车载电话 / 手机互联)。
上装: 配警灯、常规消防器材, 罐体采用优质碳钢, 可选装不锈钢或 PP 材质罐体, 选装自吸式高压供水灭火泵, 具有灭火及供水等多种功能; 选装便携式水泵、行车记录仪、倒车影像等。

庆铃单排四驱远程供排水抢险车
JDF5040TGPQ6



技术参数

底盘型号: QL2040CTGAY
发动机型号 / 功率: 4KH1CT6S1/110kw
外形尺寸(长×宽×高): 5270×1830×2250 (mm)
总质量: 2650kg 整备质量: 2500kg
水泵: 型号: SJB18 流量: 18m³/h 压力: 8Mpa
 自吸深度: 8m 平吸距离: 200m 输送距离: 5000m
 进 / 出水径: 65/40 (mm) 水枪射程: ≥ 30m

车辆配置

底盘: 五十铃柴油国六、150 马力、375 扭矩、3.0T 排量, 五十铃 5 档手动变速箱, 电子转换分时四驱, 245/70R17 轮胎, 铝合金轮毂, 四轮盘式刹车, ABS、EBD、ESC、遥控钥匙、胎压监测、前后电动车窗、电动调节后视镜带电动折叠加热、主副安全气囊、方向助力、冷暖空调、定速巡航、MP5 (彩色大屏 10 寸 / 收音 / USB 播放 / 蓝牙 / 车载电话 / 手机互联)。

上装: 配备自吸式高压供水灭火泵, 用于应急供排水抢险作业, 具有灭火及供水等多种功能, 可多枪头同时灭火, 标配 50-40-30 水带 4 卷、50-25-30 水带 4 卷, DN40 两分水 3 个 DN40 变 DN25 三分水 2 个, DN40 水带包布 4 件、手摇式水带卷带机个, DN40 灭火枪头 4 个、DN25 灭火枪头 4 个。罐体采用优质碳钢, 选装不锈钢材质罐体、管路。选装升降照明灯、警灯、喊话器、绞盘、铝合金器材架、远程无人侦察机、便携式水泵、行车记录仪、倒车影像等; 可选配手抬式车载高压泡沫泵, 扬程 400m, 水平输送距离 20km, 可连续工作 8 小时。

庆铃双排四驱远程供排水抢险车
JDF5041TGPQ6



技术参数

底盘型号: QL2040CTHWY
发动机型号 / 功率: 4KH1CT6S1/110kw
外形尺寸(长×宽×高): 5270×1830×2250 (mm)
总质量: 2650kg 整备质量: 2500kg
水泵: 型号: SJB18 流量: 18m³/h 压力: 8Mpa
 自吸深度: 8m 平吸距离: 200m 输送距离: 5000m
 进 / 出水径: 65/40 (mm) 水枪射程: ≥ 30m

车辆配置

底盘: 五十铃柴油国六、150 马力、375 扭矩、3.0T 排量, 五十铃 5 档手动变速箱, 电子转换分时四驱, 245/70R17 轮胎, 铝合金轮毂, 四轮盘式刹车, ABS、EBD、ESC、遥控钥匙、胎压监测、前后电动车窗、电动调节后视镜带电动折叠加热、主副安全气囊、方向助力、冷暖空调、定速巡航、MP5 (彩色大屏 10 寸 / 收音 / USB 播放 / 蓝牙 / 车载电话 / 手机互联)。

上装: 配备自吸式高压供水灭火泵, 用于应急供排水抢险作业, 具有灭火及供水等多种功能, 可多枪头同时灭火, 标配 50-40-30 水带 4 卷、50-25-30 水带 4 卷, DN40 两分水 3 个 DN40 变 DN25 三分水 2 个, DN40 水带包布 4 件、手摇式水带卷带机个, DN40 灭火枪头 4 个、DN25 灭火枪头 4 个。罐体采用优质碳钢, 选装不锈钢材质罐体、管路。选装升降照明灯、警灯、喊话器、绞盘、铝合金器材架、远程无人侦察机、便携式水泵、行车记录仪、倒车影像等; 可选配手抬式车载高压泡沫泵, 扬程 400m, 水平输送距离 20km, 可连续工作 8 小时。

庆铃单排四驱 1-1.5 吨水雾消防车

JDF5040GXFPW03/Q6



技术参数

底盘型号: QL2040CTGAY

发动机型号 / 功率: 4KH1CT6S1/110kw

外形尺寸(长×宽×高): 5270×1830×2730 (mm)

总质量: 4170kg 整备质量: 2520kg

罐体载液量: 1000-1500kg

3D5-E 型高压柱塞泵: 流量: 185L/min 压力: 8MPa
喷射性能: 喷雾 ≥ 20m, 直流 ≥ 25m

车辆配置

底盘: 五十铃柴油国六、150 马力、375 扭矩、3.0T 排量, 五十铃 5 档手动变速箱, 电子转换分时四驱, 245/70R17 轮胎, 铝合金轮毂, 四轮盘式刹车, ABS、EBD、ESC、遥控钥匙、胎压监测、前后电动车窗、电动调节后视镜带电动折叠加热、主副安全气囊、方向助力、冷暖空调、定速巡航、MP5 (彩色大屏 10 寸 / 收音 / USB 播放 / 蓝牙 / 车载电话 / 手机互联)。

上装: 装备水罐和水雾装置, 可以高速喷射出小颗粒的水雾, 可用于扑灭固体和液体火灾, 也可用于驱散烟雾或降温。车辆体积较小, 可以快速调动, 快速灭火, 可用于古城、胡同等狭窄道路的救援灭火, 也可用于建筑灭火以减少大量灭火剂灭火造成的损害, 是一种非常高效率的扑灭初期火灾的车辆。该车还适用于大面积植保作业和远距离平地、坡地、山地送水、灌溉作业, 可配套大型喷雾机、喷灌喷洒车的植保和浇灌作业。

庆铃双排四驱 1-1.2 吨水雾消防车

JDF5041GXFPW03/Q6



技术参数

底盘型号: QL2040CTHWY

发动机型号 / 功率: 4KH1CT6S1/110kw

外形尺寸(长×宽×高): 5830×1830×2730 (mm)

总质量: 4130kg 整备质量: 2755kg

罐体载液量: 1000-1200kg

3D5-E 型高压柱塞泵: 流量: 185L/min 压力: 8MPa
喷射性能: 喷雾 ≥ 20m, 直流 ≥ 25m

车辆配置

底盘: 五十铃柴油国六、150 马力、375 扭矩、3.0T 排量, 五十铃 5 档手动变速箱, 电子转换分时四驱, 245/70R17 轮胎, 铝合金轮毂, 四轮盘式刹车, ABS、EBD、ESC、遥控钥匙、胎压监测、前后电动车窗、电动调节后视镜带电动折叠加热、主副安全气囊、方向助力、冷暖空调、定速巡航、MP5 (彩色大屏 10 寸 / 收音 / USB 播放 / 蓝牙 / 车载电话 / 手机互联)。

上装: 装备水罐和水雾装置, 可以高速喷射出小颗粒的水雾, 可用于扑灭固体和液体火灾, 也可用于驱散烟雾或降温。车辆体积较小, 可以快速调动, 快速灭火, 可用于古城、胡同等狭窄道路的救援灭火, 也可用于建筑灭火以减少大量灭火剂灭火造成的损害, 是一种非常高效率的扑灭初期火灾的车辆。该车还适用于大面积植保作业和远距离平地、坡地、山地送水、灌溉作业, 可配套大型喷雾机、喷灌喷洒车的植保和浇灌作业。

庆铃单排轻卡 3.5 吨水罐消防车
JDF5090GXFSG35/Q6



技术参数

底盘型号: QL1096MKHWY
发动机型号 / 功率: 4KH1-N6HD/110kw
外形尺寸(长×宽×高): 5830×1830×2250 (mm)
总质量: 8700kg 整备质量: 5050kg
罐体载液量: 3500kg
消防泵: 型号: CB10/30 流量: 30L/s @1.0MPa
消防炮: 型号: PS30W 射程: 水≥55m 扬程: 120m 供水距离: 2000m
选装: 自吸式高压远程供水灭火泵, 泵吸深 8m, 平吸距离 200m, 扬程 500-800m, 输送距离 5000m-8000m; 选装高压柱塞泵

车辆配置

底盘: 庆铃四驱单排座, 五十铃 6 档手动变速箱、ABS、断气刹、动力转向、冷暖空调、电动车窗、100L 油箱, 可选装胎压监测。
上装: 配警灯、常规消防器材, 罐体采用优质碳钢, 可选装不锈钢或 PP 材质罐体, 选装自吸式高压供水灭火泵, 具有灭火及供水等多种功能; 选装便携式水泵、行车记录仪、倒车影像等。

庆铃双排轻卡 3.5 吨水罐消防车
JDF5091GXFSG35/Q6



技术参数

底盘型号: QL1096MKHAY
发动机型号 / 功率: 4KH1-N6HD/110kw
外形尺寸(长×宽×高): 5830×1830×2250 (mm)
总质量: 8750kg 整备质量: 5100kg
罐体载液量: 3500kg
消防泵: 型号: CB10/30 流量: 30L/s @1.0MPa
消防炮: 型号: PS30W 射程: 水≥55m 扬程: 120m 供水距离: 2000m
选装: 自吸式高压远程供水灭火泵, 泵吸深 8m, 平吸距离 200m, 扬程 500-800m, 输送距离 5000m-8000m; 选装高压柱塞泵

车辆配置

底盘: 庆铃四驱双排座, 五十铃 6 档手动变速箱、ABS、断气刹、动力转向、冷暖空调、电动车窗、100L 油箱, 可选装胎压监测。
上装: 配警灯、常规消防器材, 罐体采用优质碳钢, 可选装不锈钢或 PP 材质罐体, 选装自吸式高压供水灭火泵, 具有灭火及供水等多种功能; 选装便携式水泵、行车记录仪、倒车影像等。

庆铃单排四驱 4.2 吨水罐（泡沫）消防车 **4x4**
JDF5102GXFSG40/Q6



技术参数

底盘型号：QL1110CNHAY
发动机型号 / 功率：4HK1-TCG61/139kw
外形尺寸(长×宽×高)：6490×2170×3100 (mm)
罐体载液量：水罐车：4200kg
泡沫车：水 3200kg 泡沫 1000kg
消防泵：型号：CB10/30 流量：30L/s @1.0MPa
消防炮：水炮型号：PS30W 射程：水≥45m
泡沫炮型号：PL24 射程：泡沫≥40m

扬程：120m 供水距离：2000m

选装：自吸式高压远程供水灭火泵，泵吸深 8m，平吸距离 200m，扬程 500-800m，输送距离 5000m-8000m；选装高压柱塞泵；选装中压泵 CB20/20

车辆配置

底盘：宽体 1980 单排驾驶室，电控分时四驱，五十铃 MLD 六档手动变速器、235/75R17.5 真空胎、冷暖空调、方向助力、中控锁、ABS、电动窗、断气刹，驾驶室可翻转，燃油箱容积 100L，百公里油耗 19.16L。

上装：配警灯、常规消防器材，罐体采用优质碳钢，可选装不锈钢或 PP 材质罐体，选装自吸式高压供水灭火泵，具有灭火及供水等多种功能；选装便携式水泵、行车记录仪、倒车影像等。

4x4 庆铃双排四驱 3.4 吨水罐（泡沫）消防车
JDF5101GXFSG35/Q6



技术参数

底盘型号：QL1110CNKAY
发动机型号 / 功率：4HK1-TCG61/139kw
外形尺寸(长×宽×高)：7140×2170×3360 (mm)
罐体载液量：水罐车：3400kg
泡沫车：水 2400kg 泡沫 1000kg
消防泵：型号：CB10/30 流量：30L/s @1.0MPa
消防炮：水炮型号：PS30W 射程：水≥45m
泡沫炮型号：PL24 射程：泡沫≥40m

扬程：120m 供水距离：2000m

选装：自吸式高压远程供水灭火泵，泵吸深 8m，平吸距离 200m，扬程 500-800m，输送距离 5000m-8000m；选装高压柱塞泵；选装中压泵 CB20/20

车辆配置

底盘：宽体 1980 单排驾驶室，电控分时四驱，五十铃 MLD 六档手动变速器、8.25R20 轮胎、冷暖空调、方向助力、中控锁、ABS、电动窗、断气刹，驾驶室可翻转，燃油箱容积 100L，百公里油耗 19.16L。

上装：配警灯、常规消防器材，罐体采用优质碳钢，可选装不锈钢或 PP 材质罐体，选装自吸式高压供水灭火泵，具有灭火及供水等多种功能；选装便携式水泵、行车记录仪、倒车影像等。

型号: JDF5040GXFSG (PM) 10/Q6
蓝牌庆铃水罐(泡沫)消防车
底盘型号: QL1040BUFVY (庆铃汽车股份有限公司)
发动机型号 / 功率: 4KH1CN6LB/88kw
外形尺寸(长×宽×高): 5490×1960×2940 (mm)
罐体载液量: 水罐车: 650kg
泡沫车: 水 450kg 泡沫 200kg
消防泵: 型号: CB10/30-XZ 流量: 30L/s @1.0MPa
消防炮: 水炮型号: PS30W 射程: 水 ≥ 55m
泡沫炮型号: PL24 射程: 水 ≥ 45m 泡沫 ≥ 40m



型号: JDF5101GXFSG20/Q6
庆铃 2 吨水罐(泡沫)消防车
底盘型号: QL1070BUKUY
发动机型号 / 功率: 4KH1CN6LB/88kw
外形尺寸(长×宽×高): 6805×1960×2950 (mm)
罐体载液量: 水罐车: 1850kg
泡沫车: 水 1385kg 泡沫 650kg
消防泵: 型号: CB10/30-XZ 流量: 30L/s @1.0MPa
消防炮: 水炮型号: PS8/30W 射程: 水 ≥ 60m
泡沫炮型号: PL8/24 射程: 水 ≥ 55m 泡沫 ≥ 42m



型号: JDF5100GXFSG (PM) 30/Q6
庆铃 3.5 吨水罐(泡沫)消防车
底盘型号: QL1110ANKAY
发动机型号 / 功率: 4HK1-TCG61/139kw
外形尺寸(长×宽×高): 6860×2290×3050 (mm)
罐体载液量: 水罐车: 3380kg
泡沫车: 水 2600kg 泡沫 780kg
消防泵: 型号: CB10/30-RS 流量: 30L/s @1.0MPa
消防炮: 水炮型号: PS30W 射程: 水 ≥ 55m
泡沫炮型号: PL24 射程: 水 ≥ 45m 泡沫 ≥ 40m



型号: JDF5172GXFSG (PM) 60/Q6
庆铃 6 吨水罐(泡沫)消防车
底盘型号: QL1180EQFRY (庆铃汽车股份有限公司)
发动机型号 / 功率: 6HK1-TCG61/177kw
外形尺寸(长×宽×高): 8110×2540×3600 (mm)
罐体载液量: 水罐车: 6300kg
泡沫车: 水 4500kg 泡沫 1765kg
消防泵: 型号: CB10/40 流量: 40L/s @1.0MPa
消防炮: 水炮型号: PS40W 射程: 水 ≥ 65m
泡沫炮型号: PL8/32 射程: 水 ≥ 48m 泡沫 ≥ 60m



型号: JDF5080GXFSG (PM) 25/Q6
庆铃 3 吨水罐(泡沫)消防车
底盘型号: QL1080BUKAY
发动机型号 / 功率: 4KH1CN6LB/88kw
外形尺寸(长×宽×高): 6810×2160×2730 (mm)
罐体载液量: 水罐车: 2500kg
泡沫车: 水 1800kg 泡沫 686kg
消防泵: 型号: CB10/30-XZ 流量: 30L/s @1.0MPa
消防炮: 水炮型号: PS30W 射程: 水 ≥ 55m
泡沫炮型号: PL24 射程: 水 ≥ 45m 泡沫 ≥ 40m





型号: JDF5173GXFSG (PM) 70/Q6
庆铃 7 吨水罐 (泡沫) 消防车
底盘型号: EL1180JQFRY (庆铃汽车股份有限公司)
发动机型号 / 功率: 4HK1-TCG60/151kw
外形尺寸(长×宽×高): 8080×2540×3400 (mm)
罐体载液量: 水罐车: 水 7200kg
泡沫车: 水 5500kg; 泡沫 1700kg
消防泵: 型号: CB10/40 流量: 40L/s @1.0MPa
消防炮: 水炮型号: PS40W 射程: 水 ≥ 65m
泡沫炮型号: PL8/32 射程: 水 ≥ 48m 泡沫 ≥ 60m

型号: JDF5311GXFSG (PM) 160/Q6
庆铃后双桥 16 吨水罐 (泡沫) 消防车
底盘型号: QL5350TZZWUVDZY (庆铃汽车股份有限公司)
发动机型号 / 功率: 6UZ1-TCG61/279kw
外形尺寸(长×宽×高): 10060×2550×3700 (mm)
罐体载液量: 水罐车: 水 16000kg
泡沫车: 水 13300kg; 泡沫 2700kg
消防泵: 型号: CB20•10/30•60-RS 流量: 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa
消防炮: 水炮型号: PS8/60W 射程: 水 ≥ 75m
泡沫炮型号: PL8/48 射程: 水 ≥ 70m 泡沫 ≥ 60m



庆铃装备车

JDF5100XZBQ6



技术参数

底盘型号: QL1110ANKAY (庆铃汽车股份有限公司)
发动机型号 / 功率: 4HK1-TCG61/139kw
外形尺寸(长×宽×高): 6980×2360×3220 (mm)
总质量: 10000kg 整备质量: 6150kg

配置: 该车装有装备柜、装备货架等专用装置, 主要用于运载警用装备, 侧防护装置及后下部防护装置均为整体式结构; 选装整车外观, 选装后部结构, 选装内部布局, 选装后防护结构, 选装警灯、逆变充电一体化电源、车载电台、手持喊话器等消防器材。

车型概述

整车配备液压提升尾门, 便于人员及重型货物上下车, 液压提升尾门采用国内知名品牌, 液压阀组和管路性能稳定, 线控操作和手动操作灵活便捷提升 / 下降动作平稳, 可精准停留任意位置, 提升高度与厢体地板平齐, 提升重量 1.5T。

所有器材厢均采用拉杆式带锁卷帘门, 防水、防尘密封性能良好。每个器材厢内均有 LED 白光照明灯带, 保证夜间照明需要, 能够满足消防和抢险救援任务的需求, 是消防部门和其他相关机构的重要装备之一。